

Índice

TECE Accionamientos

TECE Accionamientos

TECEsolid Electrónica para WC con accionamiento sin contacto, batería de 6 V Placa de accionamiento electrónica con accionamiento higiénico y sin contacto para cisternas estándar TECE (profundidad de instalación: 13 cm) con accionamiento frontal y altura de accionamiento de aprox. 1 m (centro de la placa de accionamiento). Placa de accionamiento de acero inoxidable de perfil muy plano que incluye el material de fijación, un compartimento para batería estanco para su instalación en la cisterna (con cuatro baterías de tipo Mono/D/LR 20) y motor de accionamiento para descarga única o doble. Compatible con el cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas.

Dimensiones (An. x Al. x Prof.): 220 x 150 x 6 mm

Funcionamiento del sistema electrónico:

El sensor detecta cuando una persona se acerca al inodoro y, en ese momento, ilumina las teclas de descarga. El accionamiento de descarga se produce sin contacto o tocando la zona de la tecla. La electrónica para WC TECEsolid se puede adaptar a los requisitos particulares mediante su programación a través de una aplicación.

Funciones programables (a través de la aplicación y la interfaz de bluetooth):

- Descarga única o doble que permite ahorrar agua
- Rango de detección del sensor
- Descarga higiénica por intervalos
- Tiempo de activación
- Predescarga
- Descarga automática (descarga de seguridad)
- Brillo de la iluminación de la pantalla

Función de evaluación y registro a través de la aplicación, interfaz para el sistema de gestión del edificio y para el activador remoto a través de un botón eléctrico conectado con cables y situado en el brazo de seguridad.

Denominación: null Color: Cromado brillante Order-No.: 9240461

